

Calacatta

REVESTIMIENTO PASTA ROJA - *RED BODY WALL TILES*

25x70 - 9,8"x27,6"



Calacatta

CALACATTA 25x70/9,8"x27,6"
45x45/17,7"x17,7"





CALACATTA MATE 25x70 DECOR/2 CALACATTA MATE BAÑO 25x70 CALACATTA MATE 45x45

Calacatta

Revestimiento Pasta Roja
Red Body Wall Tiles



25x70cm / 9,8x"x27,6"



CALACATTA MATE 25x70

M24



DECOR/2 CALACATTA MATE COCINA
25x70

P14



DECOR CALACATTA MATE CLASSIC
25x70

P50



DECOR/2 CALACATTA MATE BAÑO
25x70

P14



LONDON MIX 25x70


M44



Gres Pasta Roja
Red Body Floor Tiles



45x45cm / 17,7"x17,7"



CALACATTA MATE
45x45

M49



CALACATTA MATE
DETAIL

Packing List

| Formato Size | Pzas/Caja Tiles/Box | m ² /Caja m ² /Box | Kg/Caja Kg/Box | Caja/Palet Box/Pallet | m ² /Palet m ² /Pallet | Kg/Palet Nt Kg/Pallet Nt | Tipo/Palet Type/Pallet |
|-----------------|------------------------|---|-------------------|--------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|
| 25x70 | 9 | 1,58 | 24,64 | 64 | 101,12 | 1.576,96 | STD |
| 45x45 | 7 | 1,42 | 26,00 | 52 | 73,84 | 1.352,00 | EUR |



CALACATTA MATE 25x70 DECOR/2 CALACATTA MATE COCINA 25x70 CALACATTA MATE 45x45

Características Técnicas

Technical Features

| | | Gres Esmaltado Pasta Roja Red Body Floor Tiles | Revestimiento Pasta Roja Wall Red Body Tiles | Ensayo según norma Regulation Test |
|---|--|--|--|---------------------------------------|
| Baldosas cerámicas prensadas en seco fabricada en proceso de monococción Dry-pressed single-fired ceramic tile | Absorción de agua Water absorption | BIIa 3% > E < 6% | BIII E > 10% | ISO 10545-3 |
| | Dimensiones y Aspecto Superficial / Determination of dimensions and surfaces quality | | | |
| | Longitud y Anchura Length & Width | +0,6% | +0,6% | ISO 10545-2 |
| | Espesor Thickness | +5% | +5% | |
| | Rectitud de los lados Straightness of sides | +0,5% | +0,5% | |
| | Ortogonalidad Rectangularity | +0,5% | +0,5% | |
| | Planitud de la superficie Surface planarity | +0,5% | +0,5% | |
| | Aspecto superficial Surfaces | 95% | 95% | |
| | Propiedades Físicas / Physical properties | | | |
| | Resistencia a la flexión Bending Strength | >12N/mm2 | >30N/mm2 | ISO 10545-4 |
| | Resistencia a la abrasión (PEI) Resistance to surface abrasion | Según modelo According to model | No aplica does not apply | ISO 10545-7 |
| | Resistencia al cuarteo Crazing Resistance | Cumple Satisfy | Cumple Satisfy | ISO 10545-11 |
| | Propiedades Químicas / Chemical properties | | | |
| | Resistencia sales para piscina Resistance to swimming pool salt | Clase GA Type GA | Clase GA Type GA | ISO 10545-13 |
| | Ácidos y bases de baja concentración Low concentration acids and alkalins | Mínimo clase GLB GLB class minimum | Mínimo clase GLB GLB class minimum | |
| Ácidos y alcalinos de alta concentración High concentration acids and alkalins | Mínimo clase GHB GHB class minimum | Mínimo clase GHB GHB class minimum | | |
| Productos de limpieza doméstica Domestic cleaning products | Mínimo GA GA class minimum | Mínimo GB GB class minimum | | |
| Resistencia a las manchas Resistance to staining | Mínimo clase 3 Class 3 minimum | Mínimo clase 3 Class 3 minimum | ISO 10545-14 | |