

Creta

CRETA 30x60/11,8"x23,6"
33x33/12,9"x12,9"





CRETA DARK 30x60 MONTANA WHITE 38x57



CRETA ÓXIDO 30x60 CRETA BEIGE 30x60 CRETA SUMMER ÓXIDO 33x33 TURKU BLANCO 19,4x120





CRETA ÓXIDO 30x60 CRETA BEIGE 30x60 CRETA CENEFA SUMMER ÓXIDO 33x33 CRETA SUMMER ÓXIDO 33x33

Creta

Porcelánico Mate Antideslizante
Antislip Matt Porcelain

30x60 cm / 11,8"x23,6"
33x33 cm / 13"x13"



CRETA BEIGE 30x60
16 piezas diferentes / *different pieces*

M22 CRETA ÓXIDO 30x60

M22 CRETA DARK 30x60

M22



CRETA CENEFA M62
SUMMER ÓXIDO
33x33
8 piezas diferentes
different pieces



CRETA SUMMER M43
ÓXIDO 33x33
8 piezas diferentes
different pieces



CRETA BEIGE DETAIL



CRETA ÓXIDO DETAIL



CRETA DARK DETAIL

Packing List

Formato Size	Pzas/Caja Tiles/Box	m ² /Caja m ² /Box	Kg/Caja Kg/Box	Caja/Palet Box/Pallet	m ² /Palet m ² /Pallet	Kg/Palet Nt Kg/Pallet Nt	Tipo/Palet Type/Pallet
30x60	8	1,44	25,00	48	69,12	1.360,00	STD
33x33	14	1,56	25,00	54	84,24	1.350,00	STD

Características Técnicas

Technical Features

		Gres Esmaltado con baja absorción Glazed Floor ceramic tile, low absorption		Revestimiento Pasta Blanca Wall ceramic tile white body Tiles	Ensayo según norma Regulation Test	
Baldosas cerámicas prensadas en seco fabricada en proceso de monococción Dry-pressed single-fired ceramic tile	Absorción de agua Water absorption	Bla E < 0,5%	B1b 0,5% > E < 3%	B111 E > 10%	ISO 10545-3	
	Dimensiones y Aspecto Superficial / Determination of dimensions and surfaces quality					
	Longitud y Anchura Length & Width	+0,6%	+0,6%	+0,6%	ISO 10545-2	
	Espesor Thickness	+5%	+5%	+5%		
	Rectitud de los lados Straightness of sides	+0,5%	+0,5%	+0,5%		
	Ortogonalidad Rectangularity	+0,5%	+0,5%	+0,5%		
	Planitud de la superficie Surface planarity	+0,5%	+0,5%	+0,5%		
	Aspecto superficial Surfaces	95%	95%	95%		
	Propiedades Físicas / Physical properties					
	Resistencia a la flexión Bending Strength	>30N/mm2	>30N/mm2	>12N/mm2	ISO 10545-4	
	Resistencia a la abrasión (PEI) Resistance to surface abrasion	Según modelo According to model	Según modelo According to model	No aplica does not apply	ISO 10545-7	
	Resistencia al cuarteo Crazing Resistance	Cumple Satisfy	Cumple Satisfy	Cumple Satisfy	ISO 10545-11	
	Propiedades Químicas / Chemical properties					
	Resistencia sales para piscina Resistance to swimming pool salt	Clase GA Type GA	Clase GA Type GA	Clase GA Type GA	ISO 10545-13	
	Ácidos y bases de baja concentración Low concentration acids and alkalins	Mínimo clase GLB GLB class minimum	Mínimo clase GLB GLB class minimum	Mínimo clase GLB GLB class minimum		
Ácidos y alcalinos de alta concentración High concentration acids and alkalins	Mínimo clase GHB GHB class minimum	Mínimo clase GHB GHB class minimum	Mínimo clase GHB GHB class minimum			
Productos de limpieza doméstica Domestic cleaning products	Mínimo GA GA class minimum	Mínimo GA GA class minimum	Mínimo GB GB class minimum			
Resistencia a las manchas Resistance to staining	Mínimo clase 3 Class 3 minimum	Mínimo clase 3 Class 3 minimum	Mínimo clase 3 Class 3 minimum	ISO 10545-14		