

# Dalton

DALTON 60x120/23,6"x47,2"  
90X90/35,4"x35,4"



DALTON GOLD 60x120/90x90

Porcelánico Rectificado Pulido  
*Polished Rectified Porcelain*



60x120 cm / 23,6"x47,2"  
 90x90 cm / 35,4"x35,4"



DALTON GOLD 60X120

16 piezas diferentes / *different pieces*

M19



DALTON GOLD 90X90

14 piezas diferentes / *different pieces*

M32



DALTON GOLD DETAIL

## Packing List

Formato Size	Pzas/Caja Tiles/Box	m <sup>2</sup> /Caja m <sup>2</sup> /Box	Kg/Caja Kg/Box	Caja/Palet Box/Pallet	m <sup>2</sup> /Palet m <sup>2</sup> /Pallet	Kg/Palet Nt Kg/Pallet Nt	Tipo/Palet Type/Pallet
60x120	2	1,44	34,50	32	46,08	1.104,00	STD
90x90	2	1,62	40,00	27	43,74	1.080,00	STD

# Características Técnicas

## Technical Features

		Gres Esmaltado con baja absorción Glazed Floor ceramic tile, low absorption		Revestimiento Pasta Blanca Wall ceramic tile white body Tiles	Ensayo según norma Regulation Test
Baldosas cerámicas prensadas en seco fabricada en proceso de monococción Dry-pressed single-fired ceramic tile	Absorción de agua Water absorption	Bla E < 0,5%	B1b 0,5% > E < 3%	B111 E > 10%	ISO 10545-3
	Dimensiones y Aspecto Superficial / Determination of dimensions and surfaces quality				
	Longitud y Anchura Length & Width	+0,6%	+0,6%	+0,6%	ISO 10545-2
	Espesor Thickness	+5%	+5%	+5%	
	Rectitud de los lados Straightness of sides	+0,5%	+0,5%	+0,5%	
	Ortogonalidad Rectangularity	+0,5%	+0,5%	+0,5%	
	Planitud de la superficie Surface planarity	+0,5%	+0,5%	+0,5%	
	Aspecto superficial Surfaces	95%	95%	95%	
	Propiedades Físicas / Physical properties				
	Resistencia a la flexión Bending Strength	>30N/mm2	>30N/mm2	>12N/mm2	ISO 10545-4
	Resistencia a la abrasión (PEI) Resistance to surface abrasion	Según modelo According to model	Según modelo According to model	No aplica does not apply	ISO 10545-7
	Resistencia al cuarteo Crazing Resistance	Cumple Satisfy	Cumple Satisfy	Cumple Satisfy	ISO 10545-11
	Propiedades Químicas / Chemical properties				
	Resistencia sales para piscina Resistance to swimming pool salt	Clase GA Type GA	Clase GA Type GA	Clase GA Type GA	ISO 10545-13
	Ácidos y bases de baja concentración Low concentration acids and alkalins	Mínimo clase GLB GLB class minimum	Mínimo clase GLB GLB class minimum	Mínimo clase GLB GLB class minimum	
Ácidos y alcalinos de alta concentración High concentration acids and alkalins	Mínimo clase GHB GHB class minimum	Mínimo clase GHB GHB class minimum	Mínimo clase GHB GHB class minimum		
Productos de limpieza doméstica Domestic cleaning products	Mínimo GA GA class minimum	Mínimo GA GA class minimum	Mínimo GB GB class minimum		
Resistencia a las manchas Resistance to staining	Mínimo clase 3 Class 3 minimum	Mínimo clase 3 Class 3 minimum	Mínimo clase 3 Class 3 minimum	ISO 10545-14	

# Dalton

PORCELÁNICO PULIDO - *POLISHED PORCELAIN*

60x120 - 23,6"x47,2"

90x90 - 35,4"x35,4"

