


<b>ITEM/MODELO:</b> IRIS MARINE BLUE <b>SIZE/FORMATO:</b> 31,6x39,6x0,04 (2,5x2,5) Silicone dot/Punto de Silicona	
---	---

**1.- CLASIFICACION (EN 14411)/ APPLICABLE STANDARD ISO 13006**  
 Dry pressed glass mosaic tiles (100% recicle), 316 mm x 396 mm , with water absorption E <0,5 %/ Group Bla/Mosaico Vitreo con cristal reciclado y prensado en seco con absorción de agua <0,5 %.Grupo Bla

**2.-TECHNICAL SPECIFICATIONS (UNE-EN 14411)/CARACTERISTICAS TECNICAS (UNE-EN 14411).**  
 Values in this sheet fulfil with UNE normative, also factory rules./Los valores que se indican en esta hoja cumplen con la normativa UNE, así como la normativa de fábrica




TEST/ ENSAYO	STANDARD TEST NORMA	REQUIREMENT REQUISITO	RESULT RESULTADO
<b>Determination of Dimensions and Surface Quality/Dimensiones y aspecto superficial:</b>			
Length & Width/longitud y anchura	ISO 10545-2		OK
Thickness/Espesor			OK
Straightness of Sides/Rectitud de los lados			OK
Rectangularity/Ortogonalidad			OK
Surface planarity/Planitud de la superficie			OK
Surface quality/Aspecto superficial			OK

**Physical Properties/Propiedades físicas:**

Water Absorption/Abosrción de agua	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	0,1 %
Scratch Hardness(MOHS)/ Resistencia al rayado, dureza	UNE EN 67-101		4
Crazing Resistance/Resistencia a la rotura	ISO 10545-11		OK
Frost Resistance/ Resistencia a la helada	ISO 10545-12		OK

**Chemical Properties/ Propiedades Químicas:**

Resistance to household chemicals/Resistencia a Productos de Limpieza doméstica	ISO 10545-13		A
Resistance to swimming pool salts/ Resistencia a Sales para piscinas			LA
Resistance to stains/Resistencia a las manchas (GL):	ISO 10545-14		5

Signed by Technical Director:

  
**ROCK CERAMIC, S.L.**  
 C/ Apeadero Mislata, 3 - Ed. Ind. Sis Quarts  
 P.O. Box 237 (12700 ONDA - Castellón) - Spain  
 Tel.: 34 964 626 141 - Fax: 34 964 626 141  
 e-mail: info@rockceramic.es - www.rockceramic.es  
 M.I.F. B-12603833