


ITEM/MODELO: POOL ÓPALO BLUE SIZE/FORMATO: 31,6x39,6x0,04 (2,5x2,5) Silicone dot/Punto de Silicona	
--	---

1.- CLASIFICACION (EN 14411)/ APPLICABLE STANDARD ISO 13006
 Dry pressed glass mosaic tiles (100% recicle), 316 mm x 396 mm , with water absorption E <0,5 %/ Group Bla/Mosaico Vitreo con cristal reciclado y prensado en seco con absorción de agua <0,5 %.Grupo Bla

2.-TECHNICAL SPECIFICATIONS (UNE-EN 14411)/CARACTERISTICAS TECNICAS (UNE-EN 14411).
 Values in this sheet fulfil with UNE normative, also factory rules./Los valores que se indican en esta hoja cumplen con la normativa UNE, así como la normativa de fábrica




TEST/ ENSAYO	STANDARD TEST NORMA	REQUIREMENT REQUISITO	RESULT RESULTADO
Determination of Dimensions and Surface Quality/Dimensiones y aspecto superficial:			
Length & Width/longitud y anchura	ISO 10545-2		OK
Thickness/Espesor			OK
Straightness of Sides/Rectitud de los lados			OK
Rectangularity/Ortogonalidad			OK
Surface planarity/Planitud de la superficie			OK
Surface quality/Aspecto superficial			OK

Physical Properties/Propiedades físicas:

Water Absorption/Abosrción de agua	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	0,1 %
Scratch Hardness(MOHS)/ Resistencia al rayado, dureza	UNE EN 67-101		4
Crazing Resistance/Resistencia a la rotura	ISO 10545-11		OK
Frost Resistance/ Resistencia a la helada	ISO 10545-12		OK

Chemical Properties/ Propiedades Químicas:

Resistance to household chemicals/Resistencia a Productos de Limpieza doméstica	ISO 10545-13		A
Resistance to swimming pool salts/ Resistencia a Sales para piscinas			LA
Resistance to stains/Resistencia a las manchas (GL):	ISO 10545-14		5

Signed by Technical Director:


ROCK CERAMIC, S.L.
 C/ Apeadero Mislizón, 3 - Ecl. Ind. Sis. Quarts
 P.O. Box 23 - 12700 ONDA (Castellón) - Spain
 Tel.: 34 964 626 141 - Fax: 34 964 626 141
 e-mail: info@rockceramic.es - www.rockceramic.es
 N.I.F. B-12603833